


Bestell-Nr.: 58FV005 | GTIN (EAN): 4058352409503

Produktbeschreibung: Mon11/21,DV,5x2.5²,L1.4m,Kle,5x2.5²




Monsun 11/21, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz, 5adrig, 2,5mm², Leitungslänge: 1,4m, Klemme, 5polig, max. 2,5mm², mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352409503

Bestell-Nr.: 58FV005 | GTIN (EAN): 4058352409503

Technische Detailbeschreibung: Mon11/21,DV,5x2.5²,L1.4m,Kle,5x2.5²



Kenndaten

- Produkttyp: Durchverdrahtung
- Produktnamen: Monsun 11/21
- Bestell-Nr.: 58FV005

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Zusatz: für die Durchverdrahtung innerhalb einer Leuchte, der Durchverdrahtungssatz beinhaltet die wärmebeständige Aderleitung, Klemmen und das Montagematerial

Zertifikate, Standards

- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in das Leuchtengehäuse
- Anordnung: unterbrochene Lichtbänder
- Zusatz: Verdrahtung von einer Leuchte zur nächsten Leuchte erfolgt mit handelsüblicher Leitung (z.B. NYM)

Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 0,1kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 31.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -