

Bestell-Nr.: 5LA52201XH08 | GTIN (EAN): 4039806227584

Produktbeschreibung: PilzMastaufs



Pilzleuchte, Mastaufsatzelement, Mastaufsatzelement, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, SITECO eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück


Gew. (kg): 1,1
GTIN (EAN): 4039806227584

4039806227584 + 4039806179296 +
4039806089212 + 4058352055120

5LA52201XH08 + 5LA53220XG +

5LA53200XD08 + 5XA5402E1B4FP

LED 3000K / CRI \geq 80 ϕ_N 2330 lm



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 31.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5LA52201XH08 | GTIN (EAN): 4039806227584

Technische Detailbeschreibung: PilzMastaufs



Kenndaten

- Produkttyp: Mastaufsatzelement
- Produktname: Pilzleuchte
- Bestell-Nr.: 5LA52201XH08

Material, Farbe

- Mastaufsatzelement: Aluminium-Druckguss, lackiert, SITECO eisenglimmer (DB 702S)
- Farbangabe: SITECO eisenglimmer (DB 702S)

Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 1,1kg
- Mastzopf: Zopfmaß: 76mm

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 31.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5LA52201XH08 | GTIN (EAN): 4039806227584

Planungsdaten: PilzMastaufs

5LA52201XH08 +

5LA53220XG +

5LA53200XD08 +

5XA5402E1B4FP: 1x LED

3000K / CRI \geq 80

5LA52201XH08 +

5NC54700XG +

5NA54701XD08 +

5XA5402E1B4FP: 1x LED

3000K / CRI \geq 80


4039806227584 + 4039806179296 +

4039806089212 + 4058352055120

5LA52201XH08 + 5LA53220XG +

5LA53200XD08 + 5XA5402E1B4FP

LED 3000K / CRI \geq 80 ϕ_N 2330 lm



C 0/180 C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: G1


4039806227584 + 4039806180513 +

4039806087959 + 4058352055120

5LA52201XH08 + 5NC54700XG +

5NA54701XD08 + 5XA5402E1B4FP

LED 3000K / CRI \geq 80 ϕ_N 2350 lm



C 0/180 C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: G2

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 31.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -