

**Bestell-Nr.: 5LA53220XG | GTIN (EAN): 4039806179296**

**Produktbeschreibung: Pilz,Abd,PMMA,klar,320,1Stk**



Pilzleuchte, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Durchmesser: 320mm, Höhe: 462mm, Verpackungseinheit: 1 Stück


Gew. (kg): 1,4  
GTIN (EAN): 4039806179296

4039806227584 + 4039806179296 +  
4039806089212 + 4058352055120

5LA52201XH08 + 5LA53220XG +

5LA53200XD08 + 5XA5402E1B4FP

LED 3000K / CRI ≥ 80       $\phi_N$  2330 lm



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.: 5LA53220XG | GTIN (EAN): 4039806179296**

**Technische Detailbeschreibung: Pilz,Abd,PMMA,klar,320,1Stk**



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Abdeckung
- Produktname: Pilzleuchte
- Bestell-Nr.: 5LA53220XG

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

##### **Lichttechnik:**

- Abdeckung: Abdeckung, klar

##### **Material, Farbe**

- Abdeckung: Abdeckung aus PMMA

##### **Abmessung, Gewicht**

- Durchmesser: 320mm
- Höhe: 462mm
- Gewicht: 1,4kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.: 5LA53220XG | GTIN (EAN): 4039806179296**

**Planungsdaten: Pilz, Abd, PMMA, klar, 320, 1Stk**

**5LA52201XH08 +**

**5LA53220XG +**

**5LA53200XD08 +**

**5XA5402E1B4FP: 1x LED**

**3000K / CRI ≥ 80**


4039806227584 + 4039806179296 +

4039806089212 + 4058352055120

5LA52201XH08 + 5LA53220XG +

5LA53200XD08 + 5XA5402E1B4FP

LED 3000K / CRI ≥ 80       $\phi_N$  2330 lm



C 0/180

C 90/270

Lichtstärkeklasse nach  
EN13201-2: G1

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -