


Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4141PP, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1122500



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.



St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1122500
Typ	MS4141PP0300FT
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	mit Seitenlochung, Schlitz 22mm
Hersteller	OBO
Dimension	300x41x41
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	67 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,6882 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4141PP, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1122500



Abmessungen



Länge	300 mm
Breite	41 mm
Höhe	41 mm
Maß L	300 mm

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochatstand mittig	50 mm
Funktionserhalt	ja
Lochgröße	11x25 mm
Materialstärke	2,5 mm
Mit Lochung	ja
Mit Zahnung	ja
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	22 mm
Statischer Wert A	2,42 cm ²
Statischer Wert I _y	6 cm ⁴
Statischer Wert I _z	6,97 cm ⁴
Statischer Wert W _y	2,49 cm ³
Statischer Wert W _z	2,88 cm ³