

Die Brandschutzbandage wird als Kabelabschottung für Einzelkabel, Kabel- und Elektroinstallationsrohrbündel (EIR) verwendet. Die Abschottung besteht aus einer flexiblen Bandage, welche mittels Draht fixiert wird. Bei der Umhüllung der Kabel ist darauf zu achten, wie oft das jeweilige Medium umwickelt werden muss, Details sind der Zulassung zu entnehmen. Die Bandage kann im Nullabstand zu Rohrabschottungen der Firma Rockwool eingesetzt werden. Wickeldraht ist inklusive.



Intumeszierender Baustoff

Stammdaten

Artikelnummer	7202316
Typ	CL-KS
Bezeichnung 1	Brandschutzbandage
Bezeichnung 2	für Kabelabschottungen
Hersteller	OBO
Dimension	1000x380x1mm
Farbe	grauweiß; RAL 9002
Werkstoff	Intumeszierender Baustoff
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	50 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1037 kg CO ₂ e / 1 Stück

Abmessungen

Länge	1.000 mm
Länge	1 m
Breite	380 mm
Maß L	1.000 mm

Technisches Datenblatt

Brandschutzbandage

Artikelnummer: 7202316



Technische Daten

Ausführung	Brandschutzbandage
Lieferform	Rolle