

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-01125

T120R



Produktgruppe	Kabelbinder für erhöhte chemische Anforderungen bis +170 °C
Produktfamilie	T-Serie in E/TFE (Tefzel®)
Material	Ethylen-Tetrafluorethylen (E/TFE)
Farbe	Blau (BU)
Anwendungsbereich	Hochtemperaturanwendungen
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-80 °C bis +170 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V0
Breite (W)	7,4 mm
Bündel Ø max.	105,0 mm
Bündel Ø min.	15,0 mm
Dicke (T)	1,9 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,0052 kg
Höhe (H)	7,35 mm
Inhalt	50 ST
Inhalt per	Packung
Länge (L)	387,0 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	535 N
UL File Nummer	E193818
UV-beständig	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B

