

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-02160

T18L



Produktgruppe	Kabelbinder für den Außenbereich (UV-witterungsstabil)
Produktfamilie	T-Serie in PA66W schwarz
Material	Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	2,5 mm
Bündel Ø max.	50 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
Dicke (T)	1,2 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,000582 kg
Halogenfrei	Ja
Höhe (H)	3,5 mm
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Stück
Länge (L)	205,0 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	80 N
UL File Nummer	E85319
UV-beständig	Ja [IEC62275]
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	ANSI/UL 62275, CSA -C22.2 no. 62275

