

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-15460

T150L



Produktgruppe	Kabelbinder für den Außenbereich (UV-witterungsstabil)
Produktfamilie	T-Serie in PA66W schwarz
Material	Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 HB
Breite (W)	8,9 mm
Bündel Ø max.	245,0 mm
Bündel Ø min.	8,0 mm
Dicke (T)	2 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,0167 kg
Halogenfrei	Ja
Höhe (H)	9,5 mm
Inhalt	25 ST
Inhalt per	Packung
Länge (L)	820,0 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	780 N
UL File Nummer	E64139
UV-beständig	Ja [IEC62275]
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	UL 62275

