


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
321-50450

TREDUX-HA47-45/12



|                                          |                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>                     | 4:1 Schrumpfschlauch – Stangenware                 |
| <b>Produktfamilie</b>                    | TREDUX HA47 - dickwandig, Innenkleber, halogenfrei |
| <b>Material</b>                          | Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)                |
| <b>Farbe</b>                             | Schwarz (BK)                                       |
|                                          |                                                    |
| <b>Betriebstemperatur</b>                | -55 °C bis +110 °C                                 |
| <b>Bruchdehnung (min.) [Testmethode]</b> | 400 % [ASTM D2671]                                 |
| <b>Durchschlagsfestigkeit</b>            | 20 kV/mm                                           |
| <b>Inhalt</b>                            | 4 ST                                               |
| <b>Inhalt per</b>                        | Stück                                              |
| <b>Klebstoff</b>                         | Heißschmelzkleber                                  |
| <b>Längsschrumpf</b>                     | -10 % max.                                         |
| <b>Min. Schrumpftemperatur</b>           | +120 °C                                            |
| <b>Schrumpfrate</b>                      | bis 4:1                                            |
| <b>Wanddicke (WT)</b>                    | 4,1 mm                                             |
| <b>Ø Liefermaß min. (D)</b>              | 45,0 mm                                            |
| <b>Ø nach Schrumpf max. (d)</b>          | 12,0 mm                                            |
| <b>Zugfestigkeit</b>                     | 14 MPa                                             |

