




**OGDAN Einbaudownlight, IP65, GU10**

Artikel-Nr. 36 149070



**Ausschreibungstext**

Einbaudownlight, IP65, GU10, weiß glänzend, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: GU10, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Guss / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 10 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtfarbe: weiß, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.

**Produktvorteile**

- Einbaustrahler in runder Bauform aus Guss für LED-Retrofit-Lampen mit Sockel GU10 (inkl. Bügel zur normgerechten Zugentlastung).
- Deckenausschnitt 68 mm, Durchmesser 82 mm, Einbautiefe 125 mm, IP65 (bei Einbau in geschlossenen Decken).
- Ausführung: ohne Sprengring.
- Klassische, formal zurückgenommene Formgebung.
- In gleicher Optik auch als GX5,3-Ausführung, als schaltbares und dimmbares Set (Phasenabschnitt) lieferbar.


**OGDAN Einbaudownlight, IP65, GU10**

Artikel-Nr. 36 149070

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	36 149070
GTIN	4250047780588
Serienname	OGDAN
Kurzbeschreibung	Einbaudownlight, IP65, GU10
Material	Guss / Glas
Farbe	weiß glänzend
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Form	rund
Außendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser min.	65 mm
Einbaudurchmesser max.	68 mm
Einbautiefe	125 mm
Aufbauhöhe	8 mm
Nettogewicht	0,153 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	10 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	Für LED-Retrofit-Lampe
Ausführung	GU10
Schutzklasse	II
Schutzart deckenseitig	IP20
Schutzart raumseitig	IP65
Ansteuerung	sonstige
Leuchtmittelwechsel möglich	Ja
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Max. Deckenstärke	13 mm
Weitere Hinweise	nicht in Montagedose verwendbar keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Glas satiniert
Sprengring	ohne Sprengring

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,202 kg
Länge Verpackung	140 mm
Breite Verpackung	100 mm
Höhe Verpackung	86 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.



**OGDAN Einbaudownlight, IP65, GU10**

Artikel-Nr. 36 149070

**Optionales Zubehör**

Artikel-Nr.: 8 1201070

Reduzierring D = 110 mm, für Leuchtenausschnittsmaß = 68 mm

Abmessung: 110 mm

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_81201070\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81201070_2021_DE.pdf)

Artikel-Nr.: 8 1202070

Reduzierring D = 130 mm, für Leuchtenausschnittsmaß = 68 mm

Abmessung: 130 mm

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_81202070\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81202070_2021_DE.pdf)

Artikel-Nr.: 8 1203070

Reduzierring D = 145 mm, für Leuchtenausschnittsmaß = 68 mm

Abmessung: 145 mm

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_81203070\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81203070_2021_DE.pdf)