

# Technisches Datenblatt

## Quick-Schelle, lichtgrau

Artikelnummer: 2149004



Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder proQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschraubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle.



PP Polypropylen

### Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 2149004                  |
| Typ                                 | 2955 M16                 |
| Bezeichnung 1                       | Quick-Schelle            |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | M16                      |
| Farbe                               | lichtgrau; RAL 7035      |
| Werkstoff                           | Polypropylen             |
| Kleinste VK-Einheit                 | 100                      |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 0,252 kg                 |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0124 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Quick-Schelle, lichtgrau

Artikelnummer: 2149004



## Abmessungen



|       |         |
|-------|---------|
| Maß A | 25,3 mm |
| Maß B | 16 mm   |
| Maß C | 11,5 mm |
| Maß D | 15,5 mm |
| Maß E | 7 mm    |
| Maß F | 4,2 mm  |
| Maß h | 10 mm   |
| Maß H | 25 mm   |

## Technische Daten

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Anreihbar                   | ja                                           |
| Anzahl der Kabel/Rohre      | 1                                            |
| Auszugwerte                 | 65 N                                         |
| Befestigungsart             | Schraubloch                                  |
| Bruchlast                   | 0,07 kN                                      |
| Geschlossen                 | nein                                         |
| Halogenfrei                 | ja                                           |
| Mit Einlage                 | nein                                         |
| Nenngröße                   | M16                                          |
| Rohr-/Kabeldurchmesser max. | 16 mm                                        |
| Rohr-/Kabeldurchmesser min. | 16 mm                                        |
| Schellenmontage             | Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar |
| Spannbereich D max.         | 16 mm                                        |
| Spannbereich D min.         | 16 mm                                        |
| UV-beständig                | nein                                         |