

Produktdatenblatt | Steuerung (Allgemein)

Artikelnummer:	<b>DALD24100VS</b>
Serie:	
EAN:	4037293014731
Zolltarifnummer:	85371098990



**Artikelbeschreibung**

DALI Dimmer-Empfänger inkl. Netzgerät ■ 100-240 V/AC ■ Output: 4x0,78A ■ 100-240 V/AC ■ 4x18,75W

DALI-Multicolor-Empfänger mit integriertem Netzgerät für Unicolor-, Tunable-White-, RGB-, und RGBW-Leuchten mit manueller oder automatischer DALI Adressen Einstellung. Ein Zusätzliches Betriebsgerät ist nicht erforderlich, da der Empfänger gleichzeitig als solches fungiert. Der Ausgang ist als 1-4 Kanal Einstellbar. Optional ist der Empfänger auch über Push-L (als 1-Kanal) dimmbar. Anschlüsse: 1x Eingang für DALI-Bus oder Push-L, 1x Eingang für 100-240V/AC und 4x Ausgang für 24V/DC (Leistung je Ausgang: 0,1-25W). Die Schraubklemmen sind für Kabel von 0,5mm<sup>2</sup> - 1,5mm<sup>2</sup> geeignet. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C. Bei Unicolor-Anwendungen können bis zu 100W an einem Kanal angeschlossen werden. Konform Standardprotokoll IEC 60929. Protokoll: DT6, DALI2.



**Technische Spezifikation** (ETIM Klassenschlüssel: EC002924)

Schutzart (IP)	IP20	Einbau	ja
Geeignet für Außengebrauch	nein	Ausführung	dynamisch
Länge [mm]	244	DIN-Schienenmontage	nein
Breite [mm]	64	Anzahl der Farbkanäle	4
Höhe [mm]	32	Art der Steuerung	DALI
Eingangsspannung 1 [V]	100 - 240	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Spannungsart	AC	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Frequenz	50/60 Hz	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Schutzklasse	II	Programmierbar	ja
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	24.00 - 24.00	Mit Anschlussleitung	nein
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - +50	Gewicht [kg]	0,52
Gehäusetemperatur (tc) [°C]	75	BEG	nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	CE-Kennzeichnung	ja
Farbe	weiß	WEEE-Kennzeichnung	ja
Aufbau	ja		