

Tragschiene - Universal-Tragschiene, Stromabgriff alle 1535 mm, für Geräteträgermodul /1500

Tragschiene verwindungssteif aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauftrage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz; Universal-Tragschiene verwendbar für Lichtbänder alle Schutzarten IP20 bis IP64; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016. Flachbandleitung werkseitig eingelegt und auf Schnellmontage-Buchselement verdrahtet. Anschluss- und Montagezubehör sowie Schienen-Endstücke und Verbinder separat bestellen.

KENNDATEN

Kategorie	Tragschiene
Typ	SDT 1500/I 5x1.5mm ² ww RAL 9016
Bestellnummer	18251580100
GTIN (EAN)	4020863054459
Stat. Waren-Nr.	94059900
Prüfzeichen	IP 20/40/54/64, Schutzklasse I, Indoor, CE

ELEKTROTECHNIK

Verdrahtung	5x 1.5mm ²
Kategorie	Tragschiene

Abmessungen

L	1535 mm	Länge
B	63 mm	Breite
H	46 mm	Höhe

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/de/article/18251580100>

