

**Tragschiene - Universal-Tragschiene, Stromabgriff alle 1535 mm, für Geräteträgermodul /1500**

Tragschiene verwindungssteif aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz; Universal-Tragschiene verwendbar für Lichtbänder alle Schutzarten IP20 bis IP64; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016. Flachbandleitung werkseitig eingelegt und auf Schnellmontage-Buchselement verdrahtet. Anschluss- und Montagezubehör sowie Schienen-Endstücke und Verbinder separat bestellen.

**KENNDATEN**

Kategorie	Tragschiene
Typ	SDT 1500/III 5x1.5mm <sup>2</sup> vw RAL 9016
Bestellnummer	18253580100
GTIN (EAN)	4020863035809
Stat. Waren-Nr.	94059900
Prüfzeichen	IP 20/40/54/64, Schutzklasse I, Indoor, CE

**ELEKTROTECHNIK**

Verdrahtung	5x 1.5mm <sup>2</sup>
Kategorie	Tragschiene

**Abmessungen**

L	4605 mm	Länge
B	63 mm	Breite
H	46 mm	Höhe

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolum.de/de/article/18253580100>

