

Technische Daten

Verteilerfeld 1V 1APZ 250x300mm 1V5 60TE BxH: 250x1050mm

Artikelnummer: VA17



| | |
|----------------------|--------------------------|
| Verfügbarkeit | Aktuell |
| Produktmarke | ABN |
| Produktart | Strom im Haus |
| EAN Code | 4015153665958 |
| Zolltarif Nr. | 85389099 |
| Beschreibung | 1V5 60TE BxH: 250x1050mm |

Verteilerfeld mit APZ bestehend aus: 1x Verteilerfeld 5-reihig mit PE/N-Steckklemmen, APZ-Raum inkl. RJ45-Schnittstelle

Hauptmerkmale

| | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Breite [mm] | 250 |
| Höhe [mm] | 1050 |
| Tiefe [mm] | 133 |
| Bauhöhe | 7 |
| Feldbreite | 1 |
| Anzahl Reihen | 5 |
| Anzahl Teilungseinheiten | 60 |
| Anzahl der PE-Klemmen | 1x (Zugbügelklemmen 6 x 1,5 – 16 mm ² und Steckklemmen 20 x 1,5 – 4 mm ² starr/ 20 x 1,5 - 2,5 mm ² flexibel) |
| Anzahl der PE/N-Klemmen | 1x (Zugbügelklemmen 6 x 2,5 – 16 mm ² und Steckklemmen 21 x 1,5 – 4 mm ² starr/ 21 x 1,5 - 2,5 mm ² flexibel) |
| Einsatzbereich | innen |
| Farbe | grauweiß |
| RAL-Ton | 9002 |

Zusatzmerkmale

| | |
|------------------------|----------------|
| Schrankmontage | innen |
| Kabeleinführung | unten und oben |
| Normen | DIN 0603 |
| Montageart | im Gehäuse |

Elektrische Daten

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Bemessungsspannung AC Un [V] | 400 |
| Bemessungsfrequenz fn [Hz] | 50/60 |

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.

Elektrische Daten

| | |
|--------------|------|
| Schutzklasse | II |
| IP-Schutzart | IP2X |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------------------------|-----|
| Umgebungstemperatur Mittelwert [°C] | 35 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb min. [°C] | -5 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb max. [°C] | 40 |
| Relative Luftfeuchtigkeit dauerhaft [%] | 50 |
| Relative Luftfeuchtigkeit kurzzeitig [%] | 100 |

Logistikmerkmale

| | |
|------------------------------------|-------|
| Verpackungseinheit (VPE) | 1 |
| VPE auf Palette | 24 |
| Verpackungsabmessungen Breite [mm] | 260 |
| Verpackungsabmessungen Höhe [mm] | 1080 |
| Verpackungsabmessungen Tiefe [mm] | 145 |
| Verpackungsgewicht [kg] | 3.454 |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------------|---------|
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform |
|--------------------|---------|

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.