

# Produktdatenblatt

Spezifikationen

## USV-Netzwerkmanagement-Karte 3



AP9640

### Hauptmerkmale

<b>Baureihe</b>	Network Management Cards
<b>Kompatible Produktfamilie</b>	Galaxy VM Galaxy VX Symmetra PX Easy UPS 3M Advanced Easy UPS 3-Phase Modular Galaxy PX Galaxy 3L Pro Smart-UPS Smart-UPS Ultra Smart-UPS Online Smart-UPS Modular Ultra Smart-UPS Battery Systems Back-UPS SX3 Refurbished Smart-UPS
<b>Produkt- oder Komponententyp</b>	Device monitoring and management
<b>Geliefertes Zubehör</b>	Micro-USB cable Installationshandbuch
<b>Anzahl der Eingangsphasen</b>	1 3
<b>Normen</b>	EN 55024 BS EN 55024 EN 61000-4-2 BS EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 BS EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 BS EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 BS EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 BS EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 BS EN 61000-4-8 EN 61000-4-11 BS EN 61000-4-11 EN 55035 BS EN 55035 EN 62040-2 BS EN 62040-2 EN 61326-2 BS EN 61326-2 ICES-003 Klasse A VCCI Klasse A EN 61000-6-3 BS EN 61000-6-3 EN 55032:Klasse A BS EN 55032:Klasse A

### Abmessungen

<b>Produktgewicht</b>	0,08 kg
<b>Breite</b>	12,1 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

---

Höhe	3,8 cm
Tiefe	11,4 cm

---

## Konformität

---

Produktzertifizierungen	FCC Klasse A AS/NZS AS/NZS 3548 (C-Tick) Klasse A FCC Teil 15 Klasse A GOST UK PSTI
-------------------------	--

## Umgebung

---

Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...65 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...45 °C
Aufbewahrungshöhe	0...15240 m
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft

## Kommunikation & Management

---

Kommunikationsnetztyp	10/100/1000BASE-T
Authentifizierung	Radius Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Kommunikationsprotokoll	HTTP over secure sockets Layer (HTTPS) SSH FTP HTTP SNMP DHCP BOOTP (Bootstrap Protocol) TCP/IP

## Verpackungseinheiten

---

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	5,1 cm
VPE 1 Breite	15,9 cm
VPE 1 Länge	23,5 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	0,34 kg

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie (in Monaten)	24
-----------------------	----

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data >](#)

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >](#)

### Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	110 kg CO2 eq.
CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	4 kg CO2 eq.
CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0 kg CO2 eq.
CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO2 eq.
CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	106 kg CO2 eq.
CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	0 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>

### Use Better

#### Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
EU-RoHS-Richtlinie	<a href="#">Freistellungskonform</a>
REACH-Verordnung	<a href="#">Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert</a>


### Use Longer

#### Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	Nein
-----------	------

### Use Again

#### Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	95
Circular Economy-Eignung	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
Austauschbare Batterie	Ja
Rücknahme	Nein
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## Network Management Cards

### Benefits



#### Monitoring and alarming

Stay informed with real-time monitoring and instant alerts to quickly address issues before they impact operations.



#### Preventative management

Proactively manage systems to prevent failures and reduce downtime through early detection and action.



#### Ongoing security compliance

Ensure continuous adherence to security standards and protocols to protect against evolving threats.



Image of product / Alternate images

Alternative

---

