

Warmschrumpf-Endkappe

mit Kleber

Warmschrumpf-Endkappen SKH mit Kleber als Druck- und Feuchtigkeitsschutz für Kabel, Leitungen und Rohre von 5 - 105 mm Durchmesser.



Produktbeschreibung

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Artikelname | SKH 75-30 |
| Artikelnummer | 125337 |
| Hinweise | Maß nach freier Schrumpfung |

Eigenschaften

| |
|---|
| Beständig gegen chemische Einflüsse |
| Stabilisiert gegen UV-Strahlen |
| Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen |
| Halogenfrei |
| Sehr gute elektrische Eigenschaften |
| Druckdicht |
| Gute mechanische Festigkeit |
| Feuchtigkeitsbeständig |

Anwendungen

| |
|---|
| Druck- und Feuchtigkeitsschutz für Kabel, Leitungen und Rohre |
|---|

Technische Daten



| | |
|--|---|
| Artikelname | SKH 75-30 |
| Artikelnummer | 125337 |
| Prüfnormen | IEC 62677-3-101 |
| Materialien | Polyolefin modifiziert Blei- und cadmiumfrei |
| Auswahl Hinweis | mit Kleber |
| Länge L1 | 181 mm |
| Länge L1* | 148 mm |
| Farben | schwarz |
| Durchmesser innen vor Schrumpfung (mm) | 75 mm |
| Durchmesser innen nach Schrumpfung (mm) | 30 mm |
| Wandstärke geschrumpft | 4.4 mm |
| Reißdehnung | 300 % |
| Reißdehnung (zugehörige Norm) | IEC 62677-3-101 |
| Reißfestigkeit | 10 MPa |
| Reißfestigkeit (zugehörige Norm) | IEC 62677-3-101 |
| Schrumpftemperatur | > 110 °C |
| Brennverhalten | nicht selbstverlöschend |
| Brennverhalten (zugehörige Norm) | IEC 62677-3-101 |
| Kälteflexibilität | -40 °C |
| Kälteflexibilität (zugehörige Norm) | IEC 62677-3-101 |
| Wärmealterung (168 h bei 150 °C): Reißdehnung | 200 % |
| Wärmealterung (168 h bei 150 °C): Reißfestigkeit | 8 MPa |
| Wärmealterung (168 h bei 150 °C) (zugehörige Norm) | IEC 62677-3-101 |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| Betriebstemperatur (zugehörige Norm) | IEC 62677-3-101 |
| Spez. Durchgangswiderstand | 10 ¹⁴ Ω cm |
| Spez. Durchgangswiderstand (zugehörige Norm) | IEC 62677-3-101 |
| Durchschlagsfestigkeit | 10 kV/mm |
| Durchschlagsfestigkeit (zugehörige Norm) | IEC 60243-1 |

| | |
|--|-----------------|
| Korrosion | keine |
| Korrosion (zugehörige Norm) | IEC 62677-3-101 |
| Pilz- und Fäulnisbeständigkeit | Rate 1 |
| Pilz- und Fäulnisbeständigkeit (zugehörige Norm) | ISO 846 |

Logistik Daten

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Artikelname | SKH 75-30 |
| Artikelnummer | 125337 |
| Lieferumfang | Warmschrumpfendkappe |
| Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig |
| Ursprungsland | Indien |
| Zolltarifnummer | 39174000 |
| EAN/GTIN | 4010311020754 |

Verpackungsdaten

| Verpackungstyp | Beutel | Karton |
|--------------------|--------|--------|
| Inhaltsmenge | 5 | 90 |
| Mengeneinheit | Stück | Stück |
| Länge (mm) | 410 | 585 |
| Breite (mm) | 82 | 390 |
| Höhe (mm) | 165 | 495 |
| Nettogewicht (kg) | 0.345 | 6.21 |
| Bruttogewicht (kg) | 0.35 | 6.51 |