

## Warm Schrumpf-Hauseinführung

für Kabel

Universell verwendbar zur Einführung aller Arten von Kabeln durch Mauern in Gebäuden.



### Produktbeschreibung

Artikelname	SHE 54-26
Artikelnummer	145611
Hinweise	Bei größeren Mauerstärken können zwei Hauseinführungen miteinander verbunden werden.
Optionales Zubehör	Kabelzentrierung KZ (siehe Zubehör) Spachtel-/Dichtmasse LG, Dichtungskitt Duct Seal (siehe Zubehör)

#### Eigenschaften

Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich

Verlängerung möglich

Innenseitig mit Dichtmittel beschichtet

Beständig gegen Erdalkalien

Stabilisiert gegen UV-Strahlen

Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Halogenfrei

Feuchtigkeitsbeständig

Längswasserdicht bis 1,0 bar

Hohe mechanische Festigkeit

#### Anwendungen

Mechanischer Schutz für durch Mauern geführte Kabel und Leitungen

## Technische Daten

Artikelname	SHE 54-26
Artikelnummer	145611
Länge L	800 mm
Durchmesser innen vor Schrumpfung (mm)	65 mm
Durchmesser innen nach Schrumpfung (mm)	25 mm
max. Mauerstärke mm	500 mm
Mauerdurchbruch	90 mm
Durchmesser Kabel min	26 mm
Durchmesser Kabel max	54 mm

## Logistik Daten

Artikelname	SHE 54-26
Artikelnummer	145611
Lieferumfang	Hauseinführung Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Malaysia
Zolltarifnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311005317

## Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Karton	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	60	180
Mengeneinheit	Stück	Stück	Stück
Länge (mm)	800	800	1200
Breite (mm)	85	395	800
Höhe (mm)	82	840	1000
Nettogewicht (kg)	0.65	39	117
Bruttogewicht (kg)	0.65	39.3	135.2