

PVC-Isolierband dünn

zur Kennzeichnung, Bündelung und Isolierung

Hochwertiges, elastisches, UV-beständiges
PVC-Isolierband für den Elektro- und
Fernmeldebereich.



Produktbeschreibung

| | |
|---------------|-----------------|
| Artikelname | No. 128 schwarz |
| Artikelnummer | 145784 |

Eigenschaften

Kleber aus synthetischem Kautschuk
Sehr gute Resistenz gegen Abrieb, Korrosion und Feuchtigkeit
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Hohe Flexibilität
Geeignet für hohe elektrische Beanspruchung
Gute Klebekraft
Einfache Verarbeitung
Beständig gegen Öl
Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen

Anwendungen

Abdichten
Aufpolstern von Kabelisolierungen
Bündeln
Verstärken
Als Isolierung im Elektro- und Fernmeldebereich
Farbcodierung

Technische Daten

| | |
|--|-----------------|
| Artikelname | No. 128 schwarz |
| Artikelnummer | 145784 |
| Prüfnormen | IEC 60454-3-1-5 |
| Materialien | PVC |
| Länge L | 25 m |
| Breite B | 30 mm |
| Dicke | 0.15 mm |
| Farben | schwarz |
| Klebekraft | 1.8 N/cm |
| Klebekraft (zugehörige Norm) | IEC 60454-2 |
| Reißdehnung | 170 % |
| Reißdehnung (zugehörige Norm) | IEC 60454-2 |
| Reißfestigkeit | 30 N/cm |
| Reißfestigkeit (zugehörige Norm) | IEC 60454-2 |
| Abwickelkraft | 1.8 N/cm |
| Abwickelkraft (zugehörige Norm) | IEC 60454-2 |
| Betriebstemperatur min | 0 °C |
| Betriebstemperatur max | 90 °C |
| Betriebstemperatur (zugehörige Norm) | IEC 60454-2 |
| Durchschlagsfestigkeit | 40 kV/mm |
| Durchschlagsfestigkeit (zugehörige Norm) | IEC 60454-2 |

Logistik Daten

| | |
|---------------------|-----------------|
| Artikelname | No. 128 schwarz |
| Artikelnummer | 145784 |
| Lieferumfang | PVC-Isolierband |
| Haltbarkeit | 24 Monate |
| Lagertemperatur max | 25 °C |
| Lagertemperatur min | 10 °C |
| Ursprungsland | Italien |
| Zolltarifnummer | 39191012 |
| EAN/GTIN | 4010311017686 |

Verpackungsdaten

| Verpackungstyp | Rolle | Bund | Karton |
|--------------------|-------|-------|--------|
| Inhaltsmenge | 1 | 5 | 60 |
| Mengeneinheit | Stück | Stück | Stück |
| Länge (mm) | 77 | 77 | 325 |
| Breite (mm) | 77 | 77 | 255 |
| Höhe (mm) | 30.4 | 152 | 165 |
| Nettogewicht (kg) | 0.127 | 0.635 | 7.62 |
| Bruttogewicht (kg) | 0.127 | 0.64 | 7.92 |