Gel-Verbindungsmuffe

mit Verbinderblock

Universell verwendbar zum Verbinden aller gängigen Kunststoffkabel (z. B. N(A)YY, NYM, H05) im Querschnittsbereich von 1,5 mm² bis 6 mm². Geeignet für Kupfer- und Aluminiumleiter.



Produktbeschreibung

Artikelname	EASYCELL 3 V+
Artikelnummer	486518
Copyright	EASYCELL ist eine eingetragene Markenbezeichnung der BBC Cellpack GmbH

Eigenschaften
Verbinderbereich wird vollständig durch Gel abgedichtet
Wieder zugänglich und sofort betriebsbereit
Neues Schnappverschlusssystem (IP68), keine Kabelbinder erforderlich
Flammhemmende, UV-beständige und schlagfeste Kunststoff-Formschale
Schnelle, einfache und sichere Montage

Anwendungen
Innenraum
Freiluft
Kabelkanäle

Technische Daten

Artikelname	EASYCELL 3 V+
Artikelnummer	486518
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	DIN EN IEC VDE 60670-1
Auswahl Hinweis	1,5 - 6 mm2
Gehäuse Typ	3
Gehäuse Anzahl	1 Stück
Klemmen Typ	Verbinderblock
Klemmen Anzahl	5 Stück
Länge L	145 m
Breite B	58 mm
Höhe H	35 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x min	1.5 mm²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x max	6 mm²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	1.5 mm²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	6 mm²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x min	1.5 mm²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max	6 mm²
Durchmesser Kabel min	13 mm
Durchmesser Kabel max	17 mm
IP Schutzgrad	IP68
IP Schutzgrad (zugehörige Norm)	IEC 60529
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial	Polypropylen
Verschlussart	Verrastung
Verdrahtungsrichtung	Beidseitig
Gelmaterial	Silikongel
Spannungsbereich	1000 V
Spannungsbereich (zugehörige Norm)	IEC 60670-1
Brennbarkeitsklasse Gehäuse	V2
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (zugehörige Norm)	IEC 60695-2-11
Bemessungsstoßspannung	3 kV
Bemessungsstoßspannung (zugehörige Norm)	IEC 60670-1
Dauergebrauchstemperatur max	90 °C
Dauergebrauchstemperatur (zugehörige Norm)	IEC 60670-1
Montagetemperatur min	-10 °C
Montagetemperatur max	60 °C
Durchschlagsfestigkeit	27 kV/mm

Logistik Daten

Artikelname	EASYCELL 3 V+
Artikelnummer	486518
Lieferumfang	Gel-Verbindungsmuffe
	Verbinderblock
	Innensechskantschlüssel
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Lagertemperatur max	40 °C
Lagertemperatur min	0 °C
Ursprungsland	Italien
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311212593

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Karton	Palette
Inhaltsmenge	24	540
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	250	1200
Breite (mm)	210	800
Höhe (mm)	180	1020
Nettogewicht (kg)	6.336	142.56
Bruttogewicht (kg)	6.636	160.76