

DIAMANT-BOHRKRONE STRONG S, ARBEITSLÄNGE 65 MM, 82 MM Ø
Article number: 208780

Diamant-Bohrkronen Strong S; Arbeitslänge: 65 mm
 gelaserten Diamantsegmente aus Diamantkorn-Bindung;
 geeignet für: Betonerzeugnisse (mittelhart), Stahlbeton,
 Hohlblockstein, Mauerstein, Ziegel (hart), Kalksandstein (weich
 abrasiv/hart/hochverdichtet), Quadroblock, Sandstein (hart),
 Klinker (mittelhart), Putz und Gasbeton. Ausführung: 8 mm
 Höhe; Segment Länge: 24 mm; Anzahl: 4; Ø: 82 mm

Length (mm)	120 mm
Width (mm)	85 mm
Height (mm)	85 mm
Weight (kg)	0,58 kg



Attribute	Value
Beschichtung	Diamant
Mit Zentrierbohrer	No
Geeignet für Einsatz mit Schlag	No
Gewindeart	sonstige
Aufnahmesystem	sonstige
Zentrierbohrer-Durchmesser	- mm
Mit Adapter für Staubabsaugung	Yes
Geeignet für Nassbetrieb	Yes
Geeignet für Staubabsaugung	Yes
Mit Wachskühlung	No
Größe Aufnahmesystem	M16
Nenngröße	82 mm
Arbeitstiefe	65 mm

GTIN: 4021104087809

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de