

SCHRAUBLOCHER DIAMANT, PG 16

Article number: 132524

Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Mit Stempel und Matrize, Zugschraube mit Kugellager. Loch-Ø 22,5 mm; Materialstärke 2,0 mm; Nennmaß PG 16; Größe 7/8"; Schraubengröße 9,5x50,0 mm; Vorbohr-Ø 10 mm



Length (mm)	43 mm
Width (mm)	43 mm
Height (mm)	96 mm
Weight (kg)	0,168 kg

Attribute	Value
Ausführung	Matrize und Stempel
Lochhöhe	2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff	Stahl
Lochform	rund
Spaltlocher	Yes
Lochdurchmesser	PG16 mm
Betätigungsart mechanisch	Yes
Betätigungsart hydraulisch	Yes
Lochbreite	- mm
Lochdurchmesser	PG16

GTIN: 4021103325247

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de