

**PRESSKABELSCHUH ALU, DIN 46329, 95 MM<sup>2</sup>, M10**
**Article number: 183627**

AL-Presskabelschuhe DIN 46329, aus E-Al, blank, längsdichte Ausführung mit Ölstopp. Ausführung: Querschnitt rm/sm: 95 mm<sup>2</sup>; Querschnitt se: 120 mm<sup>2</sup>; Bolzen-Ø: M10; Kennziffer: 22; D1: 13,2 mm; D2: 10,5 mm; A: 56 mm; B: 25 mm; L: 75 mm; Gewicht per 100 St.-kg: 6,9; Pressung 7 mm: 3; Pressung 5 mm: 6; nach DIN: x; nach VE/Stck.: 1

Length (mm)	75 mm
Width (mm)	25 mm
Height (mm)	25 mm
Weight (kg)	0,069 kg



Attribute	Value
Anschlussgewindemaß (metrisch)	10
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Kennziffer	22
Werkstoff	Aluminium
Farbe	sonstige
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
Geeignet für Al/St-Seile	No
Querschnittsform	rund
Längsdicht	Yes
Entspricht DIN	Yes
Nennquerschnitt Aluminium, SE	120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
Hülsenform	kurz
St-Nennquerschnitt	- mm <sup>2</sup>

GTIN: 4021103836279

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de