

## PRESSKABELSCHUH ALU, DIN 46329, 50 MM<sup>2</sup>, M8

### Article number: 183617

AL-Presskabelschuhe DIN 46329, aus E-Al, blank, längsdichte Ausführung mit Ölstopp. Ausführung: Querschnitt rm/sm: 50 mm<sup>2</sup>; Querschnitt se: 70 mm<sup>2</sup>; Bolzen-Ø: M8; Kennziffer: 16; D1: 9,8 mm; D2: 8,4 mm; A: 42 mm; B: 25 mm; L: 62 mm; Gewicht per 100 St.-kg: 2,75; Pressung 7 mm: 3; Pressung 5 mm: 5; nach DIN: x; nach VE/Stck.: 1

Length (mm)	62 mm
Width (mm)	25 mm
Height (mm)	25 mm
Weight (kg)	0,0275 kg



Attribute	Value
Anschlussgewindemaß (metrisch)	8
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Kennziffer	16
Werkstoff	Aluminium
Farbe	sonstige
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
Geeignet für Al/St-Seile	No
Querschnittsform	rund
Längsdicht	Yes
Entspricht DIN	Yes
Nennquerschnitt Aluminium, SE	70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
Hülsenform	kurz
St-Nennquerschnitt	- mm <sup>2</sup>

GTIN: 4021103836170

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de