

PRESSKABELSCHUH ALU, DIN 46329, 240 MM², M16
Article number: 183648

AL-Presskabelschuhe DIN 46329, aus E-Al, blank, längsdichte Ausführung mit Ölstopp. Ausführung: Querschnitt rm/sm: 240 mm²; Querschnitt se: 300 mm²; Bolzen-Ø: M16; Kennziffer: 32; D1: 21 mm; D2: 17 mm; A: 70 mm; B: 38 mm; L: 103 mm; Gewicht per 100 St.~kg: 13,48; Pressung 7 mm: 3; Pressung 5 mm: 8; nach DIN: x; nach VE/Stck.: 1

| | |
|-------------|-----------|
| Length (mm) | 103 mm |
| Width (mm) | 38 mm |
| Height (mm) | 38 mm |
| Weight (kg) | 0,1348 kg |



| Attribute | Value |
|----------------------------------|---|
| Anschlussgewindemaß (metrisch) | 16 |
| Anzahl der Befestigungslöcher | 1 |
| Kennziffer | 32 |
| Werkstoff | Aluminium |
| Farbe | sonstige |
| Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM | 240 mm ² - 240 mm ² |
| Geeignet für Al/St-Seile | No |
| Querschnittsform | rund |
| Längsdicht | Yes |
| Entspricht DIN | Yes |
| Nennquerschnitt Aluminium, SE | 300 mm ² - 300 mm ² |
| Hülsenform | kurz |
| St-Nennquerschnitt | - mm ² |

GTIN: 4021103836484

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de