


PRESSVERBINDER ALU, DIN 46267, 240 MM²

Article number: 183867

AL-Pressverbinder DIN 46267, Teil 2 aus E-Al, blank. Für rundgedrückte sm/se Sektorleiter. Ausführung: Querschnitt rm/sm: 240 mm²; Querschnitt se: 300 mm²; Kennziffer: 32; Innen-Ø: 21 mm; Länge: 145 mm; Gewicht kg/100: 20,3; Pressung 7 mm: 3-3; Pressung 5 mm: 8-8; VE/Stück.: 1

Length (mm)	145 mm
Width (mm)	32 mm
Height (mm)	32 mm
Weight (kg)	0,203 kg



Attribute	Value
Werkstoff	Aluminium
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	240 mm ² - 240 mm ²
Geeignet für Al/St-Seile	No
Querschnittsform	rund
Nennquerschnitt Aluminium, SE	300 mm ² - 300 mm ²
Für zugfeste Verbindungen	No
Ölstopp/Mittelsteg	No
Geeignet für Aldrey-Seile	No
Spannungsreihe	0,6/1 kV
Anschluss als Cu-Bolzen	No
Reduzierter Al-Nennquerschnitt	- mm ²
Cu-Nennquerschnitt	- mm ²

GTIN: 4021103838679

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de