


PRESSVERBINDER AL-CU, 150 MM² ALU - 150 MM² CU

Article number: 183457

AL-CU-Pressverbinder aus E-Al und aus E-Cu gemäß EN 13600, blank. Für Verbindungen von CU-Kabel nach DIN 48201, ALU-Kabel nach DIN 48201, Teil 1 und ALU-Seilen DIN EN 50182. Ausführung: Querschnitt AL rm/sm: 150 mm²; Querschnitt AL se: 185 mm²; Querschn.: 150 mm²; Kennziffer AL: 25; Kennziffer CU: 22; AL: 16,3 mm; CU: 17 mm; Länge: 124 mm; Gewicht CU kg/100: 8,23; Gew. ges. kg/100: 16,7; Pressung- 7 mm: 3; Pressung- 5 mm: 6; VE/Stck.: 1.



Length (mm)	124 mm
Width (mm)	25 mm
Height (mm)	25 mm
Weight (kg)	0,167 kg

Attribute	Value
Werkstoff	Aluminium/Kupfer
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	150 mm ² - 150 mm ²
Geeignet für Al/St-Seile	No
Querschnittsform	rund
Nennquerschnitt Aluminium, SE	185 mm ² - 185 mm ²
Für zugfeste Verbindungen	No
Ölstopp/Mittelsteg	Yes
Geeignet für Aldrey-Seile	No
Spannungsreihe	0,6/1 kV
Anschluss als Cu-Bolzen	No
Reduzierter Al-Nennquerschnitt	185 mm ²
Cu-Nennquerschnitt	150 mm ²

GTIN: 4021103834572

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de