

## PRESSKABELSCHUH CU, DIN 46235, 10 MM<sup>2</sup>, M5

Article number: 183502

Presskabelschuh Cu, DIN 46235. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600; Oberfläche: galvanisch verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage; besonders geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228; Ausgeglüht auf Kupferhärte F 20. Ausführung: Querschnitt: 10 mm<sup>2</sup>; Bolzen-Ø: 5 mm; Kennziffer: 6; W: 9; Øi: 4,5; Øe: 6; C1: 7,5; C2: 10; a: 12; L: 35; Gewicht per 100 St.-kg: 0,39; Pressung 7 mm: -; Pressung 5 mm: 1; nach DIN: x; VE/Stck. 100

Length (mm)	140 mm
Width (mm)	70 mm
Height (mm)	70 mm
Weight (kg)	0,0039 kg



Attribute	Value
Anschlussgewindemaß (metrisch)	5
Anschlusswinkel	180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Nennquerschnitt	10 mm <sup>2</sup>
Oberflächenschutz	verzinkt
Kennfarbe	ohne
Kennziffer	6

GTIN: 4021103835029

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de