

PRESSKABELSCHUH CU, DIN 46235, 25 MM², M8

Article number: 183510

Presskabelschuh Cu, DIN 46235. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600; Oberfläche: galvanisch verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage; besonders geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228; Ausgeglüht auf Kupferhärte F 20. Ausführung: Querschnitt: 25 mm²; Bolzen-Ø: 8 mm; Kennziffer: 10; W: 16; Øi: 7; Øe: 10; C1: 11; C2: 10; a: 20,5; L: 50; Gewicht per 100 St.-kg: 1,64; Pressung 7 mm: 1; Pressung 5 mm: 2; nach DIN: x; VE/Stck. 50



Length (mm)	140 mm
Width (mm)	70 mm
Height (mm)	70 mm
Weight (kg)	0,0164 kg

Attribute	Value
Anschlussgewindemaß (metrisch)	8
Anschlusswinkel	180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Nennquerschnitt	25 mm ²
Oberflächenschutz	verzinkt
Kennfarbe	ohne
Kennziffer	10

GTIN: 4021103835104

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de