

## PRESSKABELSCHUH CU, DIN 46235, 70 MM<sup>2</sup>, M8

**Article number: 183522**

Presskabelschuh Cu, DIN 46235. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600; Oberfläche: galvanisch verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage; besonders geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228; Ausgeglüht auf Kupferhärte F 20. Ausführung: Querschnitt: 70 mm<sup>2</sup>; Bolzen-Ø: 8 mm; Kennziffer: 16; W: 24; Øi: 11,5; Øe: 16,5; C1: 11; C2: 16,5; a: 31; L: 67; Gewicht per 100 St.~kg: 6,76; Pressung 7 mm: 2; Pressung 5 mm: 3; nach DIN: x; VE/Stck. 1



Length (mm)	67 mm
Width (mm)	25 mm
Height (mm)	17 mm
Weight (kg)	0,0676 kg

Attribute	Value
Anschlussgewindemaß (metrisch)	8
Anschlusswinkel	180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Nennquerschnitt	70 mm <sup>2</sup>
Oberflächenschutz	verzinkt
Kennfarbe	ohne
Kennziffer	16

GTIN: 4021103835227

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de