

STOSSVERBINDER CU, NORMALAUSFÜHRUNG, 35 MM²/42 MM
Article number: 180916

Stoßverbinder aus galvanisch verzinnem CU-ETP nach DIN EN 13600, geeignet für mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2) sowie rundgedrückte Sektorleiter nach DIN EN 60228. Auch für feindrähtige Leiter (Klasse 5/6) einsetzbar (in Kombination mit WM- oder Dornprofil). UL-geprüft. Nennquerschnitt in mm²: 35, D1: 8,5, D2: 12,0, L: 42, Gewicht per 100 St. ~ kg: 2.106, VE/St.: 1



Length (mm)	42 mm
Width (mm)	12 mm
Height (mm)	12 mm
Weight (kg)	0,02106 kg

Attribute	Value
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Kupfer
Ausführung	Normalausführung
Verbindungsart	Stoßverbinder
Geeignet für massive Leiter	No
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Yes
Geeignet für feindrähtige Leiter	Yes
Hülsenform	lang
Isolation	ohne
Nennquerschnitt	35 mm ² - 35 mm ²
Für zugfeste Verbindungen	No
Geeignet für Rundleiter	Yes
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	No
Geeignet für Flachleiter	No
Geeignet für Lackdraht	No
Ölstopp/Mittelsteg	No
Spannungsreihe	bis 600 V
Anzahl der Abzweige	2
Nennstrom	- A

GTIN: 4021103809167

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de