

KABELBINDER MIT STAHLZUNGE, B X L 4,5 X 360 MM, 100 STÜCK, SCHWARZ**Article number: 181745**

Kabelbinder mit Stahlzunge, BxL 4,5x360 mm, Kabelbaum 3-103 mm, in schwarz, Metallzunge aus Edelstahl V4A, antimagnetisch und korrosionsbeständig. Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2, Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.

| | |
|-------------|------------|
| Length (mm) | 500 mm |
| Width (mm) | 120 mm |
| Height (mm) | 35 mm |
| Weight (kg) | 0,00227 kg |



| Attribute | Value |
|---|----------------|
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Farbe | schwarz |
| Ausführung | innenverzahnt |
| Fluoreszierend | No |
| Halogenfrei | Yes |
| Befestigungsart | sonstige |
| Detektierbar | No |
| Transparent | No |
| Breite des Bandes | 4.5 mm |
| Lösbarer Verschluss | No |
| Beschriftungsfläche | ohne |
| Bandverschluss | Stahlnase |
| Montagetemperatur | -20 °C - 85 °C |
| Bandlänge | 360 mm |
| Betriebstemperatur | -40 °C - 85 °C |
| Bündeldurchmesser | 3 mm - 103 mm |
| Min. Haltekraft | 360 N |
| UL-Zulassung | Yes |
| UV-stabil nach ASTM D6779 | No |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 | V2 |
| Banddicke | - mm |

GTIN: 4021103817452

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de