

**RE 25 1500 V4A (649 150)**



Maßbild

<b>Typ</b>	<b>RE 25 1500 V4A</b>
<b>Art-Nr.</b>	<b>649 150</b>
Werkstoff	<b>NIRO (V4A)</b>
Werkstoff-Nr.	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:	316Ti / 316L / 316
Stablänge	1500 mm
Durchmesser Ø	25 mm
Normenbezug	DIN EN 62561-2
Wandstärke	2 mm
Querschnitt	145 mm <sup>2</sup>
Gewicht	1,7 kg
Kupplung	21 mm
Zugfestigkeit	500-700 N/mm <sup>2</sup>
Statische Zugfestigkeit (senkrechter Zug)	ca. 40000 N
Spezifischer Leitwert	≥ 1,25 m / Ohm mm <sup>2</sup>
Spezifischer Widerstand	≤ 0,80 Ohm mm <sup>2</sup> / m

**Stammdaten**

Nettogewicht	1,71 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364126350
VPE	6 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.