

WASSERPUMPENZANGEN MIT GRIFFHÜLLEN

Article number: 101224

Wasserpumpenzange nach DIN ISO 8976, mit durchgestecktem Gelenk, selbstklemmend am Werkstück, mit gezahnter Aussparung (Brennerloch), aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Griffhüllen; 250 mm (10")

Length (mm)	245 mm
Width (mm)	68 mm
Height (mm)	29 mm
Weight (kg)	0,34 kg



Attribute	Value
Oberflächenschutz	verchromt
Länge	250 mm
Isoliert	Yes
Griffüberzug	Kunststoffhüllen
Oberflächenbehandlung	sandgestrahlt
Griffausführung	1-Komponenten
Gewicht	340 g
Schutzisoliert 1000 V	No
Mit Aufprallschutz	No
VDE-geprüft	No
Kopfhöhe	7.9 mm
Kopfbreite	36 mm
Länge der Backen	16.4 mm
Ausführung funkenarm	No
Antimagnetisch	Yes
Gelenk	Durchsteckgelenk
Max. Backenöffnung	31.4 mm
Anzahl der Raststellungen	7

GTIN: 4021103012246

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de