

1.000 V VDE-SCHLITZ-SCHRAUBENDREHER, 6,5 X 150 MM

Article number: 117706

1.000 V VDE-Schlitz-Schraubendreher, isoliert nach IEC 60900, Klassifikation VDE 0682, Teil 201, DIN ISO 2380, stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. Ausführung: 6,5 x 150 mm, Gesamtlänge 265 mm

| | |
|-------------|----------|
| Length (mm) | 260 mm |
| Width (mm) | 34 mm |
| Height (mm) | 34 mm |
| Weight (kg) | 0,091 kg |



| Attribute | Value |
|-----------------------------------|----------------------|
| Ausführung | gerade |
| Isoliert | Yes |
| Griffausführung | 2-Komponenten |
| Gewicht | 91 g |
| Schutzisoliert 1000 V | Yes |
| Gesamtlänge | 260 mm |
| Größe | sonstige |
| Werkstoff des Griffs | Kunststoff |
| Klingendurchmesser | 3.1 mm |
| Klingenbreite | 6.5 mm |
| Klingenlänge | 150 mm |
| Ausführung funkenarm | No |
| Antimagnetisch | No |
| Kappe drehbar | No |
| Ausführung Schaft | rund |
| Klingenmaterial | Chrom-Vanadium-Stahl |
| Mit Abrollschutz | Yes |
| Oberflächenschutz Klinge | sonstige |
| Durchgehende Klinge | Yes |
| Präzisionsausführung | No |
| Klemmeinrichtung | No |
| Mit Schlagkappe | No |
| Gewölbte Klinge | Yes |
| Klingenstärke | 1.2 mm |
| Schlüsselweite (Antriebsvierkant) | - mm |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Schlüsselweite (Antriebssechskant) | - mm

GTIN: 4021103177068

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de