

## KABELRING- ABSPULER H X B X L 570 X 460 X 400 MM

**Article number: 142740**

Kabelring- Abspuler, für Wickelgüter wie Kabel aller Art und flexible Leerrohre, aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, für horizontales und vertikales Auf- und Abspulen von Kabelringen ab 110 mm Innen- und max. 300 mm Außendurchmesser, blitzschnell auf unterschiedliche Ringdurchmesser einstellbar durch selbst arretierende Führungen, mit 3 rutschfesten Gummifüßen, Tragegriff und Schnellwickel-Handkurbel, Tragkraft bis 70 kg. Das Abwickeln und Einziehen mehrerer Leiter gleichzeitig wird erleichtert, wenn mehrere Begrenzungsscheiben (CIMCO-Artikelnr. 14 2742) auf dem Kabelring-Abspuler zum Einsatz kommen. Das Kabellängen-Handmessgerät kann problemlos auf dem Kabelring-Abspuler montiert werden. Einfach den Kunststoffgriff des Kabelringabspulers abziehen. Messgerät aufschieben und mit Innensechskantschraube fixieren. Größe: HxBxL 570x460x400.



Length (mm)	465 mm
Width (mm)	415 mm
Height (mm)	595 mm
Weight (kg)	8 kg

Attribute	Value
Höhe	595 mm
Tragfähigkeit	70 kg
Außendurchmesser Kabelring	160 mm - 300 mm
Zerlegbar	No
Mit Tragetasche	No
Innendurchmesser Kabelring	110 mm - 250 mm

GTIN: 4021103427408

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de