

## HSS-STUFENBOHRER, HSS, 12 BOHRSTUFEN

### Article number: 201209

HSS-Stufenbohrer, speziell für Kabelverschraubungen in der Elektromontage, perfekt runde und zylindrische Löcher in verschiedenen Durchmessern, Zentrieren, Anbohren, Aufbohren und Entgraten in einem Arbeitsgang, geeignet für den Einsatz in Hand- und Ständerbohrmaschinen in Handwerk und Industrie, für Bleche und Platten, Profile und Rohre aus Stahl, Messing, Kupfer, Aluminium, V2A-Stahl, Kunststoff, Holz, etc. bis 3 mm Stärke. Aufnahmeschaft 12 mm Ø. Ausführung: HSS; Bohr-Ømm: 8,0 Zentrierbohrer; 12,5 Durchgangsloch für PG7/M12; 14,5 Kernloch für M16; 16,5 Durchgangsloch für M16; 18,5 Kernloch für M20; 20,5 Durchgangsloch für M20; 23,5 Kernloch für M25; 25,5 Durchgangsloch für M25; 30,5 Kernloch für M32; 32,5 Durchgangsloch für M32; 38,5 Kernloch für PG29; 40,5 Durchgangsloch für M40; Bohrstufen: 12. VE: 1.



Length (mm)	85 mm
Width (mm)	46 mm
Height (mm)	165 mm
Weight (kg)	0,25 kg

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de

Attribute	Value
Max. Plattendicke	3 mm
Anzahl der Schneiden	3
Mit Kühlkanal	No
Schaftdurchmesser	12 mm
Schneidrichtung	rechts
Schneidstoff	HSS
Zentrierspitze	Yes
Spiralnut	No
Hartmetallausführung	Yes
Mit Kantenbrecher	Yes
Anzahl der Bohrstufen	12
Max. Bohrdurchmesser	40.5 mm
Auswechselbare Zentrierspitze	Yes
Maßeinheit	ISO
Min. Bohrdurchmesser	8 mm

GTIN: 4021104012092

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de