

**DIAMANT-BOHRKRONE SOLID S, ARBEITSLÄNGE 65 MM, 68 MM Ø**
**Article number: 208774**

Diamant-Bohrkronen Solid S; Arbeitslänge: 65 mm, mit aufgelaserten Diamantsegmenten aus Diamantkorn-Bindung, geeignet für: Betonzeugnisse (weich), Hohlblockstein, Mauerstein, Ziegel (weich), Kalksandstein (weich abrasiv/hart/hochverdichtet), Putz und Gasbeton. Ausführung: 8 mm Höhe; Segment Länge: 24 mm; Anzahl: 3; Ø: 68 mm

|             |         |
|-------------|---------|
| Length (mm) | 124 mm  |
| Width (mm)  | 70 mm   |
| Height (mm) | 70 mm   |
| Weight (kg) | 0,45 kg |



| Attribute                       | Value    |
|---------------------------------|----------|
| Beschichtung                    | Diamant  |
| Mit Zentrierbohrer              | No       |
| Geeignet für Einsatz mit Schlag | No       |
| Gewindeart                      | sonstige |
| Aufnahmesystem                  | sonstige |
| Zentrierbohrer-Durchmesser      | - mm     |
| Mit Adapter für Staubabsaugung  | Yes      |
| Geeignet für Nassbetrieb        | Yes      |
| Geeignet für Staubabsaugung     | Yes      |
| Mit Wachskühlung                | No       |
| Größe Aufnahmesystem            | M16      |
| Nenngröße                       | 68 mm    |
| Arbeitstiefe                    | 65 mm    |

GTIN: 4021104087748

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de