

ROHRKABELSCHUH CU, RINGFORM, 70 MM², M12

Article number: 180754

Rohrkabelschuh Cu, Normalausführung. Technische Daten -
Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch
verzinnt, andere Oberflächen auf Anfrage - auch geeignet für
feindrähtige Leiter nach IEC 228 Rohrkabelschuhe Cu, Nor-
malausführung. Ausgeglüht auf Kupferhärte F20. Querschnitt:
70 mm²; Bolzen-Ø: 12; W: 23; Øi: 12; Øe: 16,5; C1: 13; C2: 13,5; a: 21;
L: 57,5; Gewicht per 100St. ~kg: 4,49; 7 mm: 1; Pressung 5 mm:
2; VE/Stck.: 1.

Length (mm)	58 mm
Width (mm)	24 mm
Height (mm)	17 mm
Weight (kg)	0,04492 kg



Attribute	Value
Anschlussgewindemaß (metrisch)	12
Anschlusswinkel	180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Nennquerschnitt	70 mm ²
Oberflächenschutz	verzinnt
Werkstoff	Kupfer
Isoliert	No
AWG-Größe	0
Schmale Flanschausführung	No
Flanschform	Ringform
Mit Sichtloch	No
Leiter-Klasse	verschiedene

GTIN: 4021103807545

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de