

**STOSSVERBINDER CU, NORMALAUSFÜHRUNG, 50 MM<sup>2</sup>/48 MM**
**Article number: 180920**

Stoßverbinder aus galvanisch verzinnem CU-ETP nach DIN EN 13600, geeignet für mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2) sowie rundgedrückte Sektorleiter nach DIN EN 60228. Auch für feindrähtige Leiter (Klasse 5/6) einsetzbar (in Kombination mit WM- oder Dornprofil). UL-geprüft. Nennquerschnitt in mm<sup>2</sup>: 70, D1: 12,0, D2: 16,5, L: 52, Gewicht per 100 St. ~ kg: 4.662, VE/St.: 1

|             |            |
|-------------|------------|
| Length (mm) | 52 mm      |
| Width (mm)  | 17 mm      |
| Height (mm) | 17 mm      |
| Weight (kg) | 0,04662 kg |



| Attribute                                   | Value                                   |
|---|---|
| Oberflächenschutz                           | verzinkt                                |
| Werkstoff                                   | Kupfer                                  |
| Ausführung                                  | Normalausführung                        |
| Verbindungsart                              | Stoßverbinder                           |
| Geeignet für massive Leiter                 | No                                      |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter            | Yes                                     |
| Geeignet für feindrähtige Leiter            | Yes                                     |
| Hülsenform                                  | lang                                    |
| Isolation                                   | ohne                                    |
| Nennquerschnitt                             | 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| Für zugfeste Verbindungen                   | No                                      |
| Geeignet für Rundleiter                     | Yes                                     |
| Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) | No                                      |
| Geeignet für Flachleiter                    | No                                      |
| Geeignet für Lackdraht                      | No                                      |
| Ölstopp/Mittelsteg                          | No                                      |
| Spannungsreihe                              | bis 600 V                               |
| Anzahl der Abzweige                         | 2                                       |
| Nennstrom                                   | - A                                     |

GTIN: 4021103809204

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de