

**KABELBINDER, NATURFARBIG, B X L 7,5 X 450 MM, 100 STÜCK****Article number: 181374**

---

Kabelbinder aus Pa 6.6, naturfarbig, BxL 7,5x450 mm, Kabelbaum 20-130 mm, 460 N, Halogenfrei, Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2, Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.

|             |            |
|-------------|------------|
| Length (mm) | 185 mm     |
| Width (mm)  | 37 mm      |
| Height (mm) | 595 mm     |
| Weight (kg) | 0,00686 kg |



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

| Attribute                                       | Value                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Oberflächenschutz                               | sonstige              |
| Werkstoff                                       | Kunststoff            |
| Werkstoffgüte                                   | Polyamid (PA)         |
| Farbe                                           | sonstige              |
| Ausführung                                      | innenverzahnt         |
| Fluoreszierend                                  | No                    |
| Halogenfrei                                     | Yes                   |
| Befestigungsart                                 | ohne                  |
| Detektierbar                                    | No                    |
| Transparent                                     | No                    |
| Breite des Bandes                               | 7,5 mm                |
| Lösbarer Verschluss                             | No                    |
| Beschriftungsfläche                             | ohne                  |
| Bandverschluss                                  | Kunststoffzunge/-nase |
| Montagetemperatur                               | -10 °C - 85 °C        |
| Bandlänge                                       | 450 mm                |
| Betriebstemperatur                              | -40 °C - 85 °C        |
| Bündeldurchmesser                               | 20 mm - 130 mm        |
| Min. Haltekraft                                 | 460 N                 |
| UL-Zulassung                                    | Yes                   |
| UV-stabil nach ASTM D6779                       | No                    |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 | V2                    |
| Banddicke                                       | - mm                  |

GTIN: 4021103813744

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de