

Technisches Datenblatt

Wand- und Stielausleger AW 15 FT

Artikelnummer: 6420710



Leichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte. Befestigung des Auslegers am U-Stiel ab der Breite 400 mm mit Sechskantschraube durch beide Holme des Stiels. Bitte dazu die passenden Distanzstücke einsetzen!



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6420710
Typ	AW 15 31 FT
Bezeichnung 1	Wand- und Stielausleger
Bezeichnung 2	mit angeschweißter Kopfplatte
Hersteller	OBO
Dimension	B310mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	38,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,9229 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Wand- und Stielausleger AW 15 FT

Artikelnummer: 6420710



Abmessungen




Länge	40 mm
Breite	310 mm
Breite	12 in
Höhe	65 mm
Höhe	2,56 in
Maß A	40 mm
Maß B	310 mm
Maß H	65 mm
Maß W	310 mm

Technische Daten

Ausführung	Wand- und Stielausleger
EPD-Artikel	ja
F in kN	1,5 kN
Funktionserhalt	ja
Lochdurchmesser	11 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm

Belastungen



Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW 15

- 1 Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
- 2 Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm

Technisches Datenblatt

Wand- und Stielausleger AW 15 FT

Artikelnummer: 6420710




Belastungskennwerte Dübel für Wand- und Stielausleger AW 15

Wandbefestigung	Maximale Belastung [kN]
	Auslegerbreite [mm]
Dübel Typ	$< \text{TEXT} > < P > 110 < / P > < / \text{TEXT} >$, $< \text{TEXT} > < P > 160 < / P > < / \text{TEXT} >$, $< \text{TEXT} > < P > 210 < / P > < / \text{TEXT} >$, $< \text{TEXT} > < P > 310 < / P > < / \text{TEXT} >$, $< \text{TEXT} > < P > 410 < / P > < / \text{TEXT} >$, $< \text{TEXT} > < P > 510 < / P > < / \text{TEXT} >$, $< \text{TEXT} > < P > 560 < / P > < / \text{TEXT} >$, $< \text{TEXT} > < P > 610 < / P > < / \text{TEXT} >$
FAZIIPlus 10 (hef=60)	$< \text{TEXT} > < P > 1,5 < / P > < / \text{TEXT} >$, $< \text{TEXT} > < P > 1,5 < / P > < / \text{TEXT} >$, $< \text{TEXT} > < P > 1,5 < / P > < / \text{TEXT} >$, $< \text{TEXT} > < P > 1,25 < / P > < / \text{TEXT} >$, $< \text{TEXT} > < P > 1,05 < / P > < / \text{TEXT} >$, $< \text{TEXT} > < P > 0,95 < / P > < / \text{TEXT} >$, $< \text{TEXT} > < P > 0,9 < / P > < / \text{TEXT} >$, $< \text{TEXT} > < P > 0,9 < / P > < / \text{TEXT} >$
FAZIIPlus 10 (hef=40)	$< \text{TEXT} > < P > 1,5 < / P > < / \text{TEXT} >$, $< \text{TEXT} > < P > 1,5 < / P > < / \text{TEXT} >$, $< \text{TEXT} > < P > 1,5 < / P > < / \text{TEXT} >$, $< \text{TEXT} > < P > 1,2 < / P > < / \text{TEXT} >$, $< \text{TEXT} > < P > 0,95 < / P > < / \text{TEXT} >$, $< \text{TEXT} > < P > 0,8 < / P > < / \text{TEXT} >$, $< \text{TEXT} > < P > 0,75 < / P > < / \text{TEXT} >$, $< \text{TEXT} > < P > 0,7 < / P > < / \text{TEXT} >$

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Belastungswerte für AW 15 am Hängestiel



	Maximale Belastung F ges. in kN
	Auslegerlänge in mm
Stiel	$< \text{TEXT} > < P > 100 < / P > < / \text{TEXT} >$, $< \text{TEXT} > < P > 200 < / P > < / \text{TEXT} >$, $< \text{TEXT} > < P > 300 < / P > < / \text{TEXT} >$, $< \text{TEXT} > < P > 400 < / P > < / \text{TEXT} >$
US 3 K/ 20 - 60	$< \text{TEXT} > < P > 1,5 < / P > < / \text{TEXT} >$, $< \text{TEXT} > < P > 1,5 < / P > < / \text{TEXT} >$, $< \text{TEXT} > < P > 1,3 < / P > < / \text{TEXT} >$, $< \text{TEXT} > < P > 1,3 < / P > < / \text{TEXT} >$
US 3 K/ 70 - 120	$< \text{TEXT} > < P > 1,5 < / P > < / \text{TEXT} >$, $< \text{TEXT} > < P > 1,5 < / P > < / \text{TEXT} >$, $< \text{TEXT} > < P > 1,3 < / P > < / \text{TEXT} >$, $< \text{TEXT} > < P > 1,3 < / P > < / \text{TEXT} >$
US 5 K/ 20 - 60	$< \text{TEXT} > < P > 1,5 < / P > < / \text{TEXT} >$, $< \text{TEXT} > < P > 1,5 < / P > < / \text{TEXT} >$, $< \text{TEXT} > < P > 1,5 < / P > < / \text{TEXT} >$, $< \text{TEXT} > < P > 1,5 < / P > < / \text{TEXT} >$
US 5 K/ 70 - 120	$< \text{TEXT} > < P > 1,5 < / P > < / \text{TEXT} >$, $< \text{TEXT} > < P > 1,5 < / P > < / \text{TEXT} >$, $< \text{TEXT} > < P > 1,4 < / P > < / \text{TEXT} >$, $< \text{TEXT} > < P > 1,5 < / P > < / \text{TEXT} >$