



Mi ZS 20

- Scharnier
- geeignet für Gehäusegröße: 1, 2, 3, 4
- Set mit 2 Stück

ANSCHLUSSDATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör:
geeignet für Gehäusegröße:

Befestigungsmaterial
1, 2, 3, 4

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:
Umgebungstemperatur:
Relative Luftfeuchte:

Geschützte Installation
35 °C
-5 °C bis +40 °C
≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

ABMESSUNGEN

Nettogewicht:

0,06 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:

DIN EN IEC 61439-2

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 20000043
EAN: 4012591102113
E-Nummer Schweiz: E-No 824 919 002
Verpackungseinheit: 1
Zolltarifnummer: 85371098

ETIM Klasse:

DYNAMIC: EC001167 - Hinge for distribution systems
ETIM-9.0: EC001167 - Hinge for distribution systems
ETIM-8.0: EC001167 - Hinge for distribution systems
ETIM-7.0: EC001167 - Hinge for distribution systems
ETIM-6.0: EC001167 - Hinge for distribution systems
ETIM-5.0: EC001167 - Hinge for distribution systems
ETIM-4.0: EC001167 - Hinge for distribution systems
ETIM-10.0: EC001167 - Hinge for distribution systems

HINWEIS

Hinweis zum Produkt:

- Zum großflächigen Bedienen von Einbaugeräten. Der Deckel bleibt beim Öffnen unverlierbar mit dem Gehäuse verbunden.
- Beim Zusammenbau mehrerer Gehäuse kann der Einbau nur bei den äußeren Gehäusen erfolgen

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -2 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler.

Mi-Deckelscharnier Mi ZS 20, für Gehäusegrößen Mi .1.., .2.., .3.. und .4..