



**Mi SN 4**



- Umrüstsatz Deckelverschluss
- Set mit 4 Stück
- Handverschluss

## ANSCHLUSSDATEN

## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Deckelbefestigung: Handverschluss

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Einsatzbereich:                    | Geschützte Installation             |
| Maximale Umgebungstemperatur 24 h: | 35 °C                               |
| Umgebungstemperatur:               | -5 °C bis +40 °C                    |
| Relative Luftfeuchte:              | ≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C |

## ABMESSUNGEN

Nettogewicht: 0,015 kg

## ZULASSUNGEN

Normenkonformität: DIN EN IEC 61439-2

## VERTRIEBSDATEN

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnummer:      | 2000014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| EAN:                | 4012591650140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E-Nummer Schweiz:   | E-No 824 930 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verpackungseinheit: | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zolltarifnummer:    | 85371098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ETIM Klasse:        | DYNAMIC: EC002620 - Components for installation (enclosure/<br>cabinet)<br>ETIM-4.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/<br>cabinet)<br>ETIM-5.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/<br>cabinet)<br>ETIM-6.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/<br>cabinet)<br>ETIM-7.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/<br>cabinet) |

## HINWEIS

Hinweis zum Produkt:

- Umrüstsatz von Werkzeugbetätigung auf Handbetätigung

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -2 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler.

Umrüstsatz Mi SN 4, für Deckelverschlussumrüstung auf Handverschluss, 4 Stück