



Mi KL 12



- Klappdeckel

ANSCHLUSSDATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör:

IP-Schutzart:

Ohne Zubehör plombierbar:

Mit Klappdeckel:

Befestigungsmaterial, Bohr- und Sägeschablone

IP65

Ja

Gehäusedeckel ohne weiteres Zubehör plombierbar

Ja

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:

Maximale Umgebungstemperatur 24 h:

Umgebungstemperatur:

Relative Luftfeuchte:

Geschützte Installation

35 °C

-5 °C bis +40 °C

≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

ABMESSUNGEN

Höhe:

Breite:

Tiefe:

Nettogewicht:

112 mm

249 mm

20 mm

0,145 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:

DIN EN IEC 61439-2

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:	2000059
EAN:	4012591650591
E-Nummer Schweiz:	E-No 824 980 102
Verpackungseinheit:	1
Zolltarifnummer:	85371098
ETIM Klasse:	DYNAMIC: EC002527 - Window (enclosure/cabinet) ETIM-4.0: EC002527 - Window (enclosure/cabinet) ETIM-5.0: EC002527 - Window (enclosure/cabinet) ETIM-6.0: EC002527 - Window (enclosure/cabinet) ETIM-7.0: EC002527 - Window (enclosure/cabinet)

HINWEIS

Hinweis zum Produkt:

- Klappdeckel mit Zubehör abschließbar

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Isolierstoffgekapelte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -2 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler.

Klappdeckel Mi KL 12, für 12 Teilungseinheiten

ZEICHNUNGEN

