



Mi BE

- Befestigungs-Ersatzteile
- Set mit 4 Stück

ANSCHLUSSDATEN

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:	Geschützte Installation
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:	35 °C
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchte:	≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff:	Polycarbonat
------------	--------------

ABMESSUNGEN

Nettogewicht:	0,018 kg
---------------	----------

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-2
--------------------	--------------------

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:	2000321
EAN:	4012591653219
E-Nummer Schweiz:	E-No 824 980 122
Verpackungseinheit:	1
Zolltarifnummer:	85371098

ETIM Klasse:

DYNAMIC: EC002620 - Components for installation (enclosure/
cabinet)
ETIM-9.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/
cabinet)
ETIM-8.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/
cabinet)
ETIM-7.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/
cabinet)
ETIM-6.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/
cabinet)
ETIM-5.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/
cabinet)
ETIM-4.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/
cabinet)

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -2 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler.

Befestigungs-Ersatzteile Mi BE, Satz bestehend aus 4 Keilaufnahmen und 5 Keilen