



Mi NK 2

- Verbindungsklemme

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsstrom:  $I_n = 160 \text{ A}$

## ANSCHLUSSDATEN

Anschlussart: Schellenklemme

#### Anschlussquerschnitt Zuleitung:

| Maximale Anzahl Leiter je Klemm-<br>stelle | Leiterquerschnitt<br>min. | Leiterquerschnitt<br>max. | Leiter-<br>art | Leiter-<br>form | Leitermaterial |
|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1                                          | 70 mm <sup>2</sup>        | 70 mm <sup>2</sup>        |                |                 | Cu             |

#### Anschlussquerschnitt Abgang:

| Maximale Anzahl Leiter je Klemm-<br>stelle | Leiterquerschnitt<br>min. | Leiterquerschnitt<br>max. | Leiter-<br>art | Leiter-<br>form | Leitermaterial |
|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2                                          | 35 mm <sup>2</sup>        | 35 mm <sup>2</sup>        |                |                 | Cu             |

#### Anschlussart:

| Anschlussart | Anschlussgröße |
|--------------|----------------|
|              |                |

### MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör:

Befestigungsmaterial

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:

Geschützte Installation

Maximale Umgebungstemperatur 24 h:

35 °C

Umgebungstemperatur:

-5 °C bis +40 °C

Relative Luftfeuchte:

≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

### WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff:

Polyamid

### ABMESSUNGEN

Nettogewicht:

0,18 kg

## ZULASSUNGEN

Normenkonformität:

DIN EN IEC 61439-2

## VERTRIEBSDATEN

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnummer:      | 2000326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EAN:                | 4012591653264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E-Nummer Schweiz:   | E-No 152 905 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verpackungseinheit: | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zolltarifnummer:    | 85371098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ETIM Klasse:        | DYNAMIC: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip<br>ETIM-9.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip<br>ETIM-8.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip<br>ETIM-7.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip<br>ETIM-6.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip<br>ETIM-5.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip<br>ETIM-4.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip |

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -2 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler.

N-Klemme Mi NK 2, für Mi 4250, Mi 5250, Mi 7256, Mi 7456, Mi 7401, Kupferleiter 2 x 70 mm<sup>2</sup>