



## Mi BZ 13

- Befestigungsschraube
- Länge: 13 mm
- Länge: 13 mm

### ANSCHLUSSDATEN

### MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Geeignet für Materialstärke: 2,5 mm - 4 mm

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Einsatzbereich:                    | Geschützte Installation             |
| Maximale Umgebungstemperatur 24 h: | 35 °C                               |
| Umgebungstemperatur:               | -5 °C bis +40 °C                    |
| Relative Luftfeuchte:              | ≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C |

### WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Werkstoff:             | Stahl                                |
| Oberflächenbehandlung: | Galvanisch / elektrolytisch verzinkt |

## ABMESSUNGEN

Nettogewicht: 0,004 kg  
Länge: 13 mm

## ZULASSUNGEN

Normenkonformität: DIN EN IEC 61439-2

## VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 2000340  
EAN: 4012591653400  
E-Nummer Schweiz: E-No 824 980 072  
Verpackungseinheit: 100  
Zolltarifnummer: 85371098  
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC000889 - Tapping screw  
ETIM-9.0: EC000889 - Tapping screw  
ETIM-8.0: EC000889 - Tapping screw  
ETIM-7.0: EC000889 - Tapping screw  
ETIM-6.0: EC000889 - Tapping screw  
ETIM-5.0: EC000889 - Tapping screw  
ETIM-4.0: EC000889 - Tapping screw

## HINWEIS

Hinweis zum Produkt:

- zur Montage auf Gehäuseboden
- selbstfurchend

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -2 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler.  
Befestigungsschraube Mi BZ 13, 13 mm, für Materialstärken 2,5 bis 4 mm