



Mi TS 45

- Tragschiene
- Tragschiene 35 x 15 mm, 434 mm lang
- geeignet für Leergehäuse Größe: 3, 6

ANSCHLUSSDATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör:
geeignet für Gehäusegröße:

Befestigungsmaterial
3, 6

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:
Umgebungstemperatur:
Relative Luftfeuchte:

Geschützte Installation
35 °C
-5 °C bis +40 °C
≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff:
Oberflächenbehandlung:

Stahl
Sendzimirverzinkt

ABMESSUNGEN

Höhe: 15 mm
Breite: 35 mm
Tiefe: 434 mm
Nettogewicht: 0,287 kg
Länge: 434 mm
Materialstärke: 1,5 mm

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:

DIN EN 60715, DIN EN IEC 61439-2

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:	2000347
EAN:	4012591653479
E-Nummer Schweiz:	E-No 824 880 012
Verpackungseinheit:	1
Zolltarifnummer:	85371098
ETIM Klasse:	DYNAMIC: EC001285 - Mounting rail for electrical/industrial control equipment ETIM-9.0: EC001285 - Mounting rail for electrical/industrial control equipment ETIM-8.0: EC001285 - Mounting rail for electrical/industrial control equipment ETIM-7.0: EC001285 - Mounting rail for electrical/industrial control equipment ETIM-6.0: EC001285 - Mounting rail for electrical/industrial control equipment ETIM-5.0: EC001285 - Mounting rail for electrical/industrial control equipment ETIM-4.0: EC001285 - Mounting rail for electrical/industrial control equipment

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -2 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler.

Tragschiene Mi TS 45, Hutprofil 35 mm, Länge 434 mm

ZEICHNUNGEN

