



Mi DS 50

- Distanzstück
- Set mit 2 Stück
- Höhe: 50 mm

ANSCHLUSSDATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör:

Befestigungsmaterial

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:

Maximale Umgebungstemperatur 24 h:

Umgebungstemperatur:

Relative Luftfeuchte:

Geschützte Installation

35 °C

-5 °C bis +40 °C

≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff:

Stahlblech verzinkt

ABMESSUNGEN

Höhe:

50 mm

Nettogewicht:

0,029 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:

DIN EN IEC 61439-2

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:	2000414
EAN:	4012591654148
E-Nummer Schweiz:	E-No 824 980 012
Verpackungseinheit:	10
Zolltarifnummer:	85371098
ETIM Klasse:	DYNAMIC: EC002625 - Mounting accessories (enclosure/ cabinet) ETIM-9.0: EC002625 - Mounting accessories (enclosure/ cabinet) ETIM-8.0: EC002625 - Mounting accessories (enclosure/ cabinet) ETIM-7.0: EC002625 - Mounting accessories (enclosure/ cabinet) ETIM-6.0: EC002625 - Mounting accessories (enclosure/ cabinet) ETIM-5.0: EC002625 - Mounting accessories (enclosure/ cabinet) ETIM-4.0: EC002625 - Mounting accessories (enclosure/ cabinet)

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -2 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler.

Distanzstücke Mi DS 50, zum Aufbau von Tragschienen, Höhe 50 mm, Set mit 2 Stück